

Uponor Vario PLUS Bypass com válvula de pressão diferencial. 225mm

1046884

- Bypass com válvula de pressão diferencial.



About Uponor Vario PLUS Bypass com válvula de pressão diferencial.

Specification

- Coletor modular fabricado em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
- Ligação direita ou esquerda com juntas de estanquidade, ligação vertical com joelhos, opcional.
- Fornecimento com válvula de bloqueio para equilibrar com anel de ajustamento (LS) ou fornecimento com caudalímetro para equilíbrio hidráulico (FM).
- Corte e visão de fluxo.
- Anel de ajuste para equilibrar sem ferramenta.
- Espaços preparados para colocar etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno com válvulas, preparado para utilizar atuadores.
- Ligação de circuito G3 / 4 "eurocone.
- Separação entre circuitos 50 mm.

Atuador:

- NF (normalmente fechado). É fechado sem alimentação.

Application

- Para aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Combinável com os atuadores macho MT 30x1,5

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Bypass com válvula de pressão diferencial. 225mm

1046884



Dados técnicos

Item no EAN	4021598113282
Item no GTIN	04021598113282
Unidade de medida	pce
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	640
Packaging GTIN PL1	06414905401406
Packaging GTIN PL4	06414905656004
Item Unit Length	120
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,177
Item Unit Width	70

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com