


Uponor S-Press joelho macho 40-R1 1/4"MT

1046909

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



About Uponor S-Press joelho macho

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho macho 40-R1 1/4"MT

1046909



Dados técnicos

Item no EAN	4021598114067
Item no GTIN	04021598114067
Item no VVS	045471420
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	49 mm
Comprimento (l2)	72 mm
z2	34 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460540
Packaging GTIN PL4	0641490555260
Item Unit Length	85
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,42
Item Unit Width	42

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com