


Uponor S-Press joelho fêmea 40-Rp1 1/2"FT

1046910

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



About Uponor S-Press joelho fêmea

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho fêmea 40-Rp1 1/2"FT

1046910



Dados técnicos

Item no EAN	4021598114074
Item no GTIN	04021598114074
Item no VVS	045472042
Unidade de medida	pce
Rosca_fêmea_Rp	1 1/2 inch
Comprimento (l1)	59 mm
Comprimento (l2)	75 mm
z2	37 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460557
Packaging GTIN PL4	0641490555277
Item Unit Length	80
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,524
Item Unit Width	80

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com