


Uponor S-Press joelho 45° 40-40

1046913

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



About Uponor S-Press joelho 45°

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho 45° 40-40

1046913



Dados técnicos

Item no EAN	4021598114104
Item no GTIN	04021598114104
Item no VVS	045473040
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	59 mm
Comprimento (l2)	59 mm
z2	21 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905401598
Packaging GTIN PL4	06414905555291
Item Unit Length	50
Item Unit Height	115
Item Unit Weight	0,41
Item Unit Width	50

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com