

## Uponor Base termostato embutível T-24 flush 230V

**1058423**

- Escala impressa no seletor termostato.
- Controlo on/off (bimetal).
- O intervalo de ajuste pode ser limitado movendo os pinos do seletor.
- Alimentação a partir da unidade base (Uponor Base X-23).
- Intervalo de temperatura: + 5 °C ... + 35 °C.
- Cabo: 4x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Comprimento máx. do cabo: 100 m.
- Proteção: IP30.
- Cor: branco puro, brilhante.

Consiste em:

- Uponor termostato embutido T-24 230V.
- Caixilho exterior 81x85x44,5 mm.
- Corpo 50x50 mm.



### About Uponor Base termostato embutível T-24 flush

#### Specification

- Controlo por cabos 230V.
- Controlo on/off. Integração simples.
- Opcional: Controlo por bomba.

#### Application

- Controlo por cabos.

#### Certification

- CE

## Uponor Base termostato embutível T-24 flush 230V

1058423



### Dados técnicos

Item no EAN	7321500053390
Item no GTIN	07321500053390
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	80 mm
Z-valor h	35 mm
Z-valor w	80 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905463206
Item Unit Length	80
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	0,08
Item Unit Width	80

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)