

Uponor Smatrix Move unidade base X-157 Wired

1071693

- Controlo da temperatura da água de abastecimento.
- Modos de controlo: aquecimento.
- princípio de controlo: compensação exterior.

Funções:

- Ativação válvula misturadora.
- Programa semanal com 9 horários programáveis.
- 4 horários de programação livre.
- Lógica de bomba independente.
- Lógica de bomba em combinação com Uponor Smatrix Base ou Uponor Smatrix Wave unidade base.
- Informação em tempo real de fornecimento e temperatura ambiente e exterior.
- Informação em tempo real do estado da válvula de mistura.
- Informação em gráfico e tempo real do dia atual (conforto e temperatura reduzida).

Opções:

- Controlo de produção de AQS e caldeira.
- Controlo de produção de aquecimento.
- Controlo da temperatura da água de fornecimento, até 100 °C.
- Modo arrefecimento (códigos necessários 1086984 y 1071676).
- 2 saídas gerais de alimentação.
- 2 entradas gerais.
- Contato de segurança.
- Servomotor 230V válvula misturadora.

Consiste em:

- Uponor Smatrix Move controlador H.
- Sonda impulsão/retorno.
- Sonda exterior.
- Proteção: IP30 II.
- Cor: cinzento escuro.



Uponor Smatrix Move unidade base X-157 Wired

1071693



Dados técnicos

Item no EAN	4021598131057
Item no GTIN	04021598131057
Item no VVS	466255020
RSK no.	5398341
Item no NRF	8361239
Item no LVI	2024533
Unidade de medida	Set
Comprimento (l)	160 mm
Z-valor h	45 mm
Z-valor w	85 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	4
Quantidade de embalagens 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905416042
Packaging GTIN PL3	06414905416059
Packaging GTIN PL4	06414905630370
Item Unit Length	160
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	1,438
Item Unit Width	85

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com