



## Uponor Fluvia T grupo de impulsão Push-23-B-W



**1078304**

- Grupo de impulsão pré-montado.
- Temperatura e caudal de água controlados por termostato com sensor capilar.
- Purgador.
- Máx. temperatura primário: 90° C.
- Máx. temperatura secundário: 55° C.
- Válvula de equilíbrio primário
- Ligação secundária G1" (MT)
- Para instalação à esquerda ou à direita do coletor.
- Carga térmica máxima: 10 kW.
- Válvula de caudal KVS: 1,2 m³/h



## Uponor Fluvia T grupo de impulsão Push-23-B-W

1078304



### Dados técnicos

Item no EAN	4021598130128
Item no GTIN	04021598130128
Item no VVS	381111343
RSK no.	5363708
Item no NRF	8361001
Item no LVI	2025916
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	256 mm
Comprimento (l1)	247 mm
Comprimento (l2)	117 mm
Comprimento (l3)	96 mm
Z-valor b	70 mm
Z-valor b1	226 mm
Z-valor h	91 mm
Z-valor h1	50 mm
Z-valor w	343 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	55
Packaging GTIN PL1	06414905469383
Packaging GTIN PL4	06414905500109
Item Unit Length	250
Item Unit Height	150
Item Unit Weight	3,99
Item Unit Width	100

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)