

Uponor Smatrix Wave termostato padrão T-165 POD standard RAL9016

1086981

- Medição temperatura operativa.
- Classe de proteção: IP30.
- Cor: branco brilhante.

Funções:

- Indicação luminosa depois de alterar o seletor.
- Indicação da necessidade de aquecimento/arrefecimento.
- Interruptor DIP para ativar/desativar a função do temporizador se o temporizador estiver instalado.
- Opcional: ativar/desativar a função do temporizador.

Consiste em:

- Uponor Smatrix Wave standard POD T-165.
- 2x pilhas AAA.
- Material de montagem.



About Uponor Smatrix Wave termostato padrão T-165 POD standard

Specification

- Até 4 controladores num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- Autoequilíbrio otimiza a utilização de energia e conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Combina o controlo do aquecimento/arrefecimento por chão radiante e a arrefecimento por teto.
- Máx. potência de entrada por atuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Wave Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso Wi-Fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração com sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de uso através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Possibilidade de integrar outros sistemas de climatização (com R-208).

Application

A partir da aplicação Smatrix Pulse:

- Exibe informação e configurações do controlador.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Parâmetros de férias.
- Alteração automática de verão/inverno.
- Função de bypass numa divisão.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualização de tendências (Setpoint versus temperatura ambiente, etc.).
- Acesso de configuração.
- Registo de dados para a otimização da energia ou manutenção do sistema.

Certification

- CE

Uponor Smatrix Wave termostato padrão T-165 POD standard RAL9016

1086981



Dados técnicos

Item no EAN	4021598149113
Item no GTIN	04021598149113
Item no VVS	466251021
RSK no.	2987788
Item no NRF	8361081
Item no LVI	2024501
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	80 mm
Z-valor h	25 mm
Z-valor w	80 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	75
Quantidade de embalagens 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284627
Packaging GTIN PL3	06414905284634
Packaging GTIN PL4	06414905284641
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,108
Item Unit Width	80

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com