

Uponor Smatrix Wave termostato digital T-166 D RAL9016

1086982

- Mede e exibe a temperatura operativa e a humidade relativa.
- Certificação EU-BAC.
- Distância de funcionamento: máx. 30 m.
- Classe de proteção: IP30.
- Cor: branco brilhante.

Funções:

- Indicação da necessidade de aquecimento/arrefecimento.
- Alteração de estado aquecimento/arrefecimento.
- Função de arrefecimento permitida (divisão por divisão).
- Exibe graus Celsius ou Fahrenheit.
- Modos de funcionamento: temperatura ambiente (RT), com sonda de pavimento máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Indicação de bateria fraca.
- Modo receção de temporizador.
- Modo noite.
- Luz de fundo (é atenuada 10 segundos depois do último evento do botão).
- Exibe a versão do software (quando é ligado).
- Compatibilidade com controlador Uponor Smatrix Move X-157 (1071693)

Consiste em:

- Uponor Smatrix Wave termostato digital T-166.
- 2x pilhas AAA.



About Uponor Smatrix Wave termostato digital T-166 D

Specification

- Até 4 controladores num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- Autoequilíbrio otimiza a utilização de energia e conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Combina o controlo do aquecimento/arrefecimento por chão radiante e a arrefecimento por teto.
- Máx. potência de entrada por atuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Wave Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso Wi-Fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração com sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de uso através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Possibilidade de integrar outros sistemas de climatização (com R-208).

Application

A partir da aplicação Smatrix Pulse:

- Exibe informação e configurações do controlador.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Parâmetros de férias.
- Alteração automática de verão/inverno.
- Função de bypass numa divisão.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualização de tendências (Setpoint versus temperatura ambiente, etc.).
- Acesso de configuração.
- Registo de dados para a otimização da energia ou manutenção do sistema.

Certification

- CE

Uponor Smatrix Wave termostato digital T-166 D RAL9016

1086982



Dados técnicos

Item no EAN	4021598149120
Item no GTIN	04021598149120
Item no VVS	466251023
RSK no.	2987789
Item no NRF	8361082
Item no LVI	2024506
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	80 mm
Z-valor h	25 mm
Z-valor w	80 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	75
Quantidade de embalagens 4	1800
Item Replacement 1	1144106
Packaging GTIN PL1	06414905284658
Packaging GTIN PL3	06414905284665
Packaging GTIN PL4	06414905284672
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,116
Item Unit Width	80

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com