


Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727

- Arrefecimento/água potável.
- 1 tubagem de serviço PE100.
- Pressão e temperatura máx: 16 bar/20 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.



About Uponor Ecoflex Supra

Specification

- Sistema de tubagens pré-isoladas.
- Tubagem de base: Polietileno PE100. PN16/20 °C (SDR 11).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Application


- Condução de arrefecimento ou água potável à distância.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certification

- DVWG.
- WRAS.

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727



Dados técnicos

Item no EAN	6414905485659
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,9 m
Quantidade de embalagens 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537938
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,72
Item Unit Width	175

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com