


## Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 75x6,8 /175

**1018235**

- Încălzire și Răcire
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE



### About Uponor Ecoflex Varia preizolată Single

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 75x6,8 /175

1018235



## Date tehnice

Item no EAN	4021598111981
Item no GTIN	04021598111981
Item no VVS	087807475
Produx (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,6 m
Cantitate de ambalare 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437665
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	2,72
Item Unit Width	75

## Documente tehnice

Descărcați documente 

## Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
RomaniaT +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro