

Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 6x3/4 Euro

1030582



About Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:

- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatorele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj LS 6x3/4 Euro

1030582



Date tehnice

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4016203841261 |
| Item no GTIN | 04016203841261 |
| Item no VVS | 087605136 |
| RSK no. | 2418997 |
| Item no NRF | 8362716 |
| Item no LVI | 2025027 |
| Produs (unitate de măsură) | Per |
| Cantitate de ambalare 1 | 1 |
| Cantitate de ambalare 4 | 155 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905264988 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905264995 |
| Item Unit Length | 320 |
| Item Unit Height | 180 |
| Item Unit Weight | 1,414 |
| Item Unit Width | 45 |

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
RomaniaT +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro