

Uponor Smatrix Base PRO modul acces R-147 KNX

1087164

- Conectează un sistem Uponor Smatrix Base PRO la un sistem de control BMS ce utilizează protocolul de comunicație KNX
- Alimentare: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
- Siguranță internă: T5 F3.15AL 250V, 5x20 3.15A declanșare rapidă
- Temperatură de operare: 0°C ... +45°C
- Temperatură depozitare: -20°C ... +70°C
- Consum maxim: 45W
- Alimentare electrică : cablu 1 m cu mufă standard
- Secțiune cablu recomandată pentru sistemul bus: 0.2mm² ... 1.5mm²
- Clasa de protecție: IP20 II; Funcții:
- Temperatura camerei de la termostate Uponor Smatrix Base sau termostate KNX
- Temperatura setată de la termostate Uponor Smatrix Base sau termostate KNX
- Umiditatea relativă de la termostatele Uponor Base sau termostate KNX
- Temperatura pardoselii de la termostatele Uponor Base sau termostate KNX
- Starea actualelor la sistemul KNX
- Funcția ECO forțat la sistemul KNX
- Stare releu ieșire pompă și cazan la sistemul KNX
- Stare releu ieșire cazan la sistemul KNX
- Setare curbe de încălzire/răcire de la Move PRO la sistemul KNX și de la Move PRO la KNX BMS
- Modul de încălzire și răcire de la sistemul Base PRO la sistemul KNX BMS Conține:
- Modul de acces R-147 KNX
- Montaj pe sină DIN
- Materiale de montaj (suruburi și suport perete)
- Ghid rapid



Uponor Smatrix Base PRO modul acces R-147 KNX

1087164



Date tehnice

Item no EAN	4021598149403
Item no GTIN	04021598149403
Item no VVS	466258030
RSK no.	2987826
Item no NRF	8361094
Item no LVI	2025241
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	18 mm
Z-dimensiune h	60 mm
Z-dimensiune w	90 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905440597
Item Unit Length	18
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,088
Item Unit Width	90

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro