

Uponor Wipex spojnica PN10 32x4,4-G1

1018338

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN10

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveriti lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN10 32x4,4-G1

1018338



Technical Data

Item no EAN	7331541114103
Item no GTIN	07331541114103
Item no VVS	087883132
RSK no.	2410673
Item no NRF	5110374
Item no LVI	1932132
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	52 mm
Dužina (I1)	12 mm
Dužina (I2)	26 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905259885
Packaging GTIN PL3	06414905259892
Packaging GTIN PL4	06414905259908
Item Unit Length	55
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	50

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891
E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs