

## Uponor Wipex T-komad G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

**1018346**

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



### Generalne informacije Uponor Wipex T-komad

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex T-komad G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



## Technical Data

Item no EAN	7331541098885
Item no GTIN	07331541098885
Item no VVS	087842010
RSK no.	2410623
Item no NRF	8360701
Item no LVI	1933032
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	42 mm
Dužina (I2)	42 mm
Dužina (I3)	42 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	10
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905260096
Packaging GTIN PL3	06414905260102
Packaging GTIN PL4	06414905260119
Item Unit Length	83
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,503
Item Unit Width	78

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891  
E info.rs@uponor.com[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)