

Uponor Wipex T-komad G2-G2-G2

1018347

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex T-komad

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex T-komad G2-G2-G2

1018347



Technical Data

Item no EAN	7331541098892
Item no GTIN	07331541098892
Item no VVS	087842012
RSK no.	2410624
Item no NRF	8360702
Item no LVI	1933050
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	55 mm
Dužina (I2)	55 mm
Dužina (I3)	55 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	4
Količina pakovanja 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905260126
Packaging GTIN PL3	06414905260133
Packaging GTIN PL4	06414905260140
Item Unit Length	88
Item Unit Height	115
Item Unit Weight	1,025
Item Unit Width	73

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891
E info.rs@uponor.comwww.uponor.com/rs-rs