


Uponor Wipex koleno G1-G1

1018350

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex koleno

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex koleno G1-G1

1018350



Technical Data

Item no EAN	7331541098861
Item no GTIN	07331541098861
Item no VVS	087832008
RSK no.	2410618
Item no NRF	8362411
Item no LVI	1935025
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	35 mm
Dužina (I2)	35 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905260171
Packaging GTIN PL3	06414905260188
Packaging GTIN PL4	06414905260195
Item Unit Length	54
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,279
Item Unit Width	53

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs