

Uponor Wipex koleno G3-G3

1018353

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex koleno

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex koleno G3-G3

1018353



Technical Data

Item no EAN	7331541098854
Item no GTIN	07331541098854
Item no VVS	087832014
RSK no.	2410621
Item no NRF	8360693
Item no LVI	1935080
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	75 mm
Dužina (I2)	75 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	2
Packaging GTIN PL1	06414905260263
Packaging GTIN PL3	06414905260270
Item Unit Length	120
Item Unit Height	102
Item Unit Weight	2,184
Item Unit Width	120

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs