

## Uponor Wipex košuljica G1 1/4-G1 1/4

**1018356**

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



### Generalne informacije Uponor Wipex košuljica

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex košuljica G1 1/4-G1 1/4

1018356



## Technical Data

Item no EAN	7331541098786
Item no GTIN	07331541098786
Item no VVS	087830010
RSK no.	2410615
Item no NRF	8360681
Item no LVI	1936032
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	37 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	25
Količina pakovanja 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905437863
Packaging GTIN PL3	06414905446681
Packaging GTIN PL4	06414905490691
Item Unit Length	53
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,212
Item Unit Width	32

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs