

Uponor Wipex košuljica G2-G2

1018357

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex košuljica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex košuljica G2-G2

1018357



Technical Data

Item no EAN	7331541098793
Item no GTIN	07331541098793
Item no VVS	087830012
RSK no.	2410616
Item no NRF	8360682
Item no LVI	1936050
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	45 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	15
Packaging GTIN PL1	06414905437870
Packaging GTIN PL3	06414905446698
Item Unit Length	74
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,413
Item Unit Width	74

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs