

Uponor Wipex košuljica G3-G3

1018358

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex košuljica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex košuljica G3-G3

1018358



Technical Data

Item no EAN	7331541098809
Item no GTIN	07331541098809
Item no VVS	087830014
RSK no.	2410617
Item no NRF	8360683
Item no LVI	1936080
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	55 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	10
Količina pakovanja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905437887
Packaging GTIN PL3	06414905446704
Packaging GTIN PL4	06414905490707
Item Unit Length	65
Item Unit Height	102
Item Unit Weight	0,739
Item Unit Width	102

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs