


Uponor Wipex prirubnica F25/4-85/G1

1018359

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex prirubnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex prirubnica F25/4-85/G1

1018359



Technical Data

Item no EAN	7331541099295
Item no GTIN	07331541099295
Item no VVS	087844025
RSK no.	2410645
Item no NRF	8360751
Item no LVI	1938125
Artikal (merna jedinica)	kom
Z-mera k	85 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905437894
Packaging GTIN PL3	06414905446711
Item Unit Length	111
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	1,245
Item Unit Width	111

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs