

Uponor Wipex prirubnica F32/4-100/G1 1/4

1018360

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex prirubnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex prirubnica F32/4-100/G1 1/4

1018360



Technical Data

Item no EAN	7331541099301
Item no GTIN	07331541099301
Item no VVS	087844032
RSK no.	2410646
Item no NRF	8360752
Item no LVI	1938132
Artikal (merna jedinica)	kom
Z-mera k	100 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	5
Količina pakovanja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905437900
Packaging GTIN PL3	06414905446728
Packaging GTIN PL4	06414905490714
Item Unit Length	140
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	1,959
Item Unit Width	140

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs