


## Uponor Wipex prirubnica F40/4-110/G1 1/2

**1018361**

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



### Generalne informacije Uponor Wipex prirubnica

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex prirubnica F40/4-110/G1 1/2

1018361



## Technical Data

Item no EAN	7331541099318
Item no GTIN	07331541099318
Item no VVS	087844040
RSK no.	2410647
Item no NRF	8360753
Artikal (merna jedinica)	kom
Z-mera k	110 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	5
Packaging GTIN PL1	06414905437917
Packaging GTIN PL3	06414905446735
Item Unit Length	150
Item Unit Height	29
Item Unit Weight	2,574
Item Unit Width	150

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs