

Uponor Wipex prirubnica F65/8-145/2 1/2

1018363

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex prirubnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex prirubnica F65/8-145/2 1/2

1018363



Technical Data

Item no EAN	7331541099332
Item no GTIN	07331541099332
Item no VVS	087844065
RSK no.	2410649
Item no NRF	8360755
Artikal (merna jedinica)	kom
Z-mera k	145 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905437931
Packaging GTIN PL3	06414905446759
Item Unit Length	185
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	3,713
Item Unit Width	185

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs