


Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 75-50

1032885

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom



Generalne informacije Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitna redukcija PPSU 75-50

1032885



Technical Data

Item no EAN	6414905220847
Item no GTIN	06414905220847
Item no VVS	087454175
RSK no.	1899464
Item no NRF	5114367
Item no LVI	1720122
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	115 mm
Dužina (l1)	61 mm
Dužina (l2)	37 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281251
Packaging GTIN PL4	06414905281268
Item Unit Length	115
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,323
Item Unit Width	84

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs