


Uponor S-Press spojnica SN 63-R2"MT

1032895

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom



Generalne informacije Uponor S-Press spojnica SN

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:

Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojnica SN 63-R2"MT

1032895



Technical Data

Item no EAN	6414905220748
Item no GTIN	06414905220748
Item no VVS	045481063
RSK no.	1899466
Item no NRF	5114378
Item no LVI	1720166
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	111 mm
Dužina (l1)	28 mm
Dužina (l2)	61 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439775
Packaging GTIN PL4	06414905491551
Item Unit Length	111
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,786
Item Unit Width	72

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs