


Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

- Topla voda iz slavine s cirkulacijom
- Dve srednje cevi PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o dovodu i cirkulaciji



Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188



Technical Data

Item no EAN	6414905211852
Item no GTIN	06414905211852
Item no VVS	087363650
RSK no.	2190572
Item no NRF	8360524
Item no LVI	3010193
Artikal (merna jedinica)	m
Radius savijanja 2	1 m
Količina pakovanja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905457304
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	3,1
Item Unit Width	175

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs