


## Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 25-16-16

1039953

Fiksirana čaura od nerđajućeg čelika



## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU

## Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

## Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 25-16-16

1039953



## Technical Data

Item no EAN	6414905228911
Item no GTIN	06414905228911
Item no VVS	087444122
RSK no.	1807989
Item no NRF	5114407
Item no LVI	1720710
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I1)	48 mm
Dužina (I2)	39 mm
Dužina (I3)	39 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Količina pakovanja 1	10
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635238
Packaging GTIN PL3	06414905635405
Packaging GTIN PL4	06414905479993
Item Unit Length	87
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,05328
Item Unit Width	32

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente [www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)