


Uponor Wipex spojnica PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN10

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveriti lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN10 50x6,9-50x6,9

1042983



Technical Data

Item no EAN	7331541200813
Item no GTIN	07331541200813
Item no VVS	087882150
RSK no.	2410691
Item no NRF	8360784
Item no LVI	1932111
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (I)	86 mm
Dužina (I1)	37 mm
Dužina (I2)	36 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	10
Količina pakovanja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905400119
Packaging GTIN PL3	06414905400126
Packaging GTIN PL4	06414905400133
Item Unit Length	74
Item Unit Height	82
Item Unit Weight	0,935
Item Unit Width	55

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs