

## Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor 10m

1044127

- kabl senzora dužine 10 m



### Generalne informacije Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi
- Cev za medijum: Polietilen PE80, PN 12,5 (SDR 11) ili PE100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim prugama ili PE 100, PN 16 (SDR 11) crna sa plavim slojem i nova u PE100 RC, PN16 (SDR11) crna sa plavim prugama
- Kabl: samoregulišući kabl za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10W/m na 5°C, Napajanje iz jedne tačke napajanja maks. 150 m
- Provodna cev: PE cev za umetanje senzora i merenje temperature.
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application

- Prenos hladne pijaće vode ili drenaža pod pritiskom na lokacijama gde postoji opasnost od smrzavanja za ukopane instalacije.
- Radna temperatura +20°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor 10m

1044127



## Technical Data

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905450558  |
| Item no GTIN             | 06414905450558 |
| Item no VVS              | 070699910      |
| Item no NRF              | 8360944        |
| Item no LVI              | 1846034        |
| Artikal (merna jedinica) | kom            |
| Količina pakovanja 1     | 1              |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905459049 |
| Item Unit Length         | 160            |
| Item Unit Height         | 20             |
| Item Unit Weight         | 0,2            |
| Item Unit Width          | 140            |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs