

## Uponor Wipex vijčana spojnica G1 1/4-G1

**1045456**

- Rotirajuća dvostruka nipla
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



### Generalne informacije Uponor Wipex vijčana spojnica

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex vijčana spojnica G1 1/4-G1

1045456



## Technical Data

Item no EAN	7331541201766
Item no GTIN	07331541201766
Item no VVS	087534151
RSK no.	2410702
Item no NRF	8360802
Item no LVI	1937001
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	50 mm
Dužina (l1)	12 mm
Dužina (l2)	21 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	20
Količina pakovanja 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905459506
Packaging GTIN PL3	06414905448289
Packaging GTIN PL4	06414905492732
Item Unit Length	55
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,33
Item Unit Width	52

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente T +38163390891  
E info.rs@uponor.com[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)