


Uponor Wipex vijčana spojnica G3

1045461

- Rotirajuća dvostruka nipla
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex vijčana spojnica

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveriti lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex vijčana spojnica G3

1045461



Technical Data

Item no EAN	7331541201810
Item no GTIN	07331541201810
Item no VVS	087534014
RSK no.	2410707
Item no NRF	8360807
Item no LVI	1937006
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	89 mm
Dužina (l1)	24 mm
Dužina (l2)	30 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 3	2
Količina pakovanja 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905459551
Packaging GTIN PL3	06414905448333
Packaging GTIN PL4	06414905492787
Item Unit Length	108
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	2,695
Item Unit Width	108

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs