


Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° PPSU 40-40

1046388

Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije

- identifikacija dimenzije bojom



Generalne informacije Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno od 45° PPSU 40-40

1046388



Technical Data

Item no EAN	4021598112629
Item no GTIN	04021598112629
Item no VVS	087433140
RSK no.	1877962
Item no NRF	5071977
Item no LVI	1721056
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	56 mm
Dužina (l2)	56 mm
z2	17 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905287536
Packaging GTIN PL4	06414905287543
Item Unit Length	64
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,123
Item Unit Width	64

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs