


Uponor S-Press koleno 50-50

1046911

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom



Generalne informacije Uponor S-Press koleno

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno 50-50

1046911



Technical Data

Item no EAN	4021598114081
Item no GTIN	04021598114081
Item no VVS	045470150
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	79 mm
Dužina (l2)	79 mm
z2	41 mm
Količina pakovanja 1	3
Količina pakovanja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905401574
Packaging GTIN PL4	06414905401581
Item Unit Length	106
Item Unit Height	58
Item Unit Weight	0,711
Item Unit Width	105

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs