

Uponor Vario PLUS set za izolaciju

1063207

- Debljina izolacije 19 mm, 0,038 W/mK
- Dužina 665 mm
- Protiv požarna klasifikacija BLS3d0 (EN 13501-1)



Generalne informacije Uponor Vario PLUS set za izolaciju

Specification

- Modularni poliamidni razdelnik ojačan staklenim vlaknima sa 1,3,4,6 petlji za povezivanje sa osnovnim kompletom
- priključak desno ili levo sa ravnim zaptivačem ili priključak odozdo sa opcionim setom kolena
- napajanje sa zaštitnim (LS) ventilom za balansiranje sa prstenom za podešavanje ili napajanje sa meračem protoka (FM) za balansiranje
- prikaz zatvaranja i protoka
- prsten za podešavanje za balansiranje bez alata
- pripremljena mesta za etikete sa imenima prostorija
- povrat sa ventilima i kapama, pripremljen za aktuator
- petlja priključak G3/4" eurokonus
- korak petlje 50 mm
- Međusobni ramak sabirnika i razdelnika 225 mm

Aktuator:

- NC (normalno zatvoren) = zatvara se bez napajanja

Application

- za podno grejanje i hlađenje
- mogućnost kombinovanja sa aktuatorima MT 30x1,5

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS set za izolaciju

1063207



Technical Data

Item no EAN	4021598124400
Item no GTIN	04021598124400
Item no VVS	087604200
RSK no.	2419859
Artikal (merna jedinica)	set
Količina pakovanja 3	1
Packaging GTIN PL3	06414905450404
Item Unit Length	655
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,32
Item Unit Width	190

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs