


Uponor S-Press PLUS spojnica SN 16-R3/8"MT

1070501

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica SN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica SN 16-R3/8"MT

1070501



Technical Data

Item no EAN	6414905218219
Item no GTIN	06414905218219
Item no VVS	045481181
RSK no.	1899410
Item no NRF	5114426
Item no LVI	1720170
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	41 mm
Dužina (l1)	11 mm
Dužina (l2)	20 mm
Količina pakovanja 1	20
Količina pakovanja 3	80
Količina pakovanja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634910
Packaging GTIN PL3	06414905423965
Packaging GTIN PL4	06414905499137
Item Unit Length	41
Item Unit Height	24
Item Unit Weight	0,042
Item Unit Width	22

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs