


## Uponor S-Press PLUS koleno 25-25

1070529

- proizvedeno od kalajisanog mesinga
- Jako mali pad pritiska



### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno 25-25

1070529



## Technical Data

Item no EAN	6414905218493
Item no GTIN	06414905218493
Item no VVS	045470225
RSK no.	1896559
Item no NRF	5114456
Item no LVI	1720805
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	50 mm
Dužina (l2)	50 mm
z2	22 mm
Količina pakovanja 1	5
Količina pakovanja 3	40
Količina pakovanja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468423
Packaging GTIN PL3	06414905424962
Packaging GTIN PL4	06414905499359
Item Unit Length	66
Item Unit Height	66
Item Unit Weight	0,158
Item Unit Width	32

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)