


Uponor S-Press PLUS vijčana spojnica 16-G3/4"SN

1070603

Izrađeno od kalajisanog DR mesinga

- Odvojivi vijčani priključak za spajanje sa ugradnim fitinzima, filterima i zapornom armaturom
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1.



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS vijčana spojnica

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS vijčana spojnica 16-G3/4"SN

1070603



Technical Data

Item no EAN	6414905219230
Item no GTIN	06414905219230
Item no VVS	045483195
RSK no.	1899452
Item no NRF	5114523
Item no LVI	1720777
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	44 mm
Dužina (l1)	8 mm
Dužina (l2)	20 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	20
Količina pakovanja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468669
Packaging GTIN PL2	06414905442751
Packaging GTIN PL4	06414905499595
Item Unit Length	34
Item Unit Height	34
Item Unit Weight	0,077
Item Unit Width	30

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs