


## Uponor Thermanop S 4000x370mm

### 1120855

Montažni paneli od pocinkovanih čelika za prenos toplote sa ugrađenom Uponor 9,9 mm PE-Xa cevi


- Brza ugradnja: 80 m<sup>2</sup> puna instalacija uključujući test pritiska / 1 dan / 4 osobe.
- Pe-Xa cev sa 100% otpornošću na difuziju prema DIN 4726.
- Kapacitet hlađenja prema EN 14240 (8K) do 46 W/m<sup>2</sup>
- Kapacitet grejanja prema EN 14037 (15K) do 64 W/m<sup>2</sup>.
- Za rastojanja mreže CD-profila od 400 mm



Nema informacija o aplikaciji

## Uponor Thermatop S 4000x370mm

1120855



## Technical Data

Item no EAN	6414905638666
Item no GTIN	06414905638666
Artikal (merna jedinica)	kom
Udaljenost_centar_centar	35 mm
Dužina (l)	4000 mm
Z-mera b	367 mm
Z-mera b1	338 mm
Z-mera b2	338 mm
Z-mera h	36 mm
Količina pakovanja 1	2
Količina pakovanja 4	32
Packaging GTIN PL1	06414900303897
Packaging GTIN PL4	06414905663040
Item Unit Length	4000
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	9,6
Item Unit Width	370

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs