

Uponor Minitec inštaláčna skriňa 1x

1005270

- Na reguláciu teploty v jednej miestnosti
- Pripojenie primárneho okruhu 3/4" eurokónus
- Max. tlak: 10 bar pri 60°C



O produkte Uponor Minitec inštaláčna skriňa

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so systémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m²

Aplikácia

- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec inštaláčna skriňa 1x

1005270



Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598026735 |
| Item no GTIN | 04021598026735 |
| Položka (merná jednotka) | ks |
| Množstvo balenia 1 | 1 |
| Množstvo balenia 4 | 30 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905432400 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905456055 |
| Item Unit Length | 300 |
| Item Unit Height | 80 |
| Item Unit Weight | 0,2 |
| Item Unit Width | 220 |

Technické podklady

[Dokumenty na stiahnutie tu](#)

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk