

## Uponor Minitec inštaláčna skriňa 2x

1005271

- Na reguláciu teploty v jednej miestnosti
- Pripojenie primárneho okruhu 3/4" eurokónus
- Max. tlak: 10 bar pri 60°C



### O produkte Uponor Minitec inštaláčna skriňa

#### Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so systémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Aplikácia

- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec inštaláčna skriňa 2x

1005271



### Technické informácie

Item no EAN	4021598026742
Item no GTIN	04021598026742
Položka (merná jednotka)	ks
Množstvo balenia 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905252008
Item Unit Length	300
Item Unit Height	80
Item Unit Weight	2
Item Unit Width	220

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)