

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G2

1018304

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex nátrubok na pevný bod

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G2

1018304



Technické informácie

Item no EAN	7331541099707
Item no GTIN	07331541099707
Item no VVS	087837050
RSK no.	2410654
Item no NRF	8360763
Item no LVI	1938050
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	93 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	5
Packaging GTIN PL1	06414905437801
Packaging GTIN PL3	06414905446629
Item Unit Length	90
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,779
Item Unit Width	72

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk