

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G3

1018305

- Cylindrický závit G³ s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex nátrubok na pevný bod

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi ocelovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G3

1018305



Technické informácie

Item no EAN	7331541099714
Item no GTIN	07331541099714
Item no VVS	087837080
RSK no.	2410655
Item no NRF	8360764
Item no LVI	1938080
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	135 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	5
Množstvo balenia 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905437818
Packaging GTIN PL3	06414905446636
Packaging GTIN PL4	06414905490639
Item Unit Length	102
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,057
Item Unit Width	102

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republikaT +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk