

Uponor Wipex prechod PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex prechod PN10

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi ocelovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340



Technické informácie

Item no EAN	7331541114141
Item no GTIN	07331541114141
Item no VVS	087883150
RSK no.	2410675
Item no NRF	5110376
Item no LVI	1932150
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	68 mm
Dĺžka (l1)	16 mm
Dĺžka (l2)	37 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	10
Množstvo balenia 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259946
Packaging GTIN PL3	06414905259953
Packaging GTIN PL4	06414905259960
Item Unit Length	70
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,667
Item Unit Width	75

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk