


## Uponor Wipex T-kus G1-G1-G1

**1018345**

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



### O produkte Uponor Wipex T-kus

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex T-kus G1-G1-G1

1018345



### Technické informácie

Item no EAN	7331541098915
Item no GTIN	07331541098915
Item no VVS	087842008
RSK no.	2410622
Item no NRF	8362413
Item no LVI	1933025
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	35 mm
Dĺžka (I2)	35 mm
Dĺžka (I3)	35 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	20
Množstvo balenia 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905260065
Packaging GTIN PL3	06414905260072
Packaging GTIN PL4	06414905260089
Item Unit Length	70
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,333
Item Unit Width	60

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)