

## Uponor Wipex koleno G1 1/4-G1 1/4

**1018351**

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžokom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



### O produkte Uponor Wipex koleno

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex koleno G1 1/4-G1 1/4

1018351



## Technické informácie

Item no EAN	7331541098830
Item no GTIN	07331541098830
Item no VVS	087832010
RSK no.	2410619
Item no NRF	8360691
Item no LVI	1935032
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	42 mm
Dĺžka (I2)	42 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	15
Množstvo balenia 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905260201
Packaging GTIN PL3	06414905260218
Packaging GTIN PL4	06414905260225
Item Unit Length	64
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,459
Item Unit Width	70

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)