

## Uponor Wipex koleno G2-G2

**1018352**

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžokom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



### O produkte Uponor Wipex koleno

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex koleno G2-G2

1018352



## Technické informácie

Item no EAN	7331541098847
Item no GTIN	07331541098847
Item no VVS	087832012
RSK no.	2410620
Item no NRF	8360692
Item no LVI	1935050
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	55 mm
Dĺžka (I2)	55 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	5
Množstvo balenia 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905260232
Packaging GTIN PL3	06414905260249
Packaging GTIN PL4	06414905260256
Item Unit Length	98
Item Unit Height	71
Item Unit Weight	0,854
Item Unit Width	98

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)