

Uponor Wipex koleno G3-G3

1018353

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžokom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex koleno

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex koleno G3-G3

1018353



Technické informácie

Item no EAN	7331541098854
Item no GTIN	07331541098854
Item no VVS	087832014
RSK no.	2410621
Item no NRF	8360693
Item no LVI	1935080
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I1)	75 mm
Dĺžka (I2)	75 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	2
Packaging GTIN PL1	06414905260263
Packaging GTIN PL3	06414905260270
Item Unit Length	120
Item Unit Height	102
Item Unit Weight	2,184
Item Unit Width	120

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk