


Uponor Wipex závitový nátrubok G1-G1

1018355

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex závitový nátrubok

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex závitový nátrubok G1-G1

1018355



Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541098816 |
| Item no GTIN | 07331541098816 |
| Item no VVS | 087830008 |
| RSK no. | 2410614 |
| Item no NRF | 8362412 |
| Item no LVI | 1936025 |
| Položka (merná jednotka) | ks |
| Dĺžka (l) | 30 mm |
| Množstvo balenia 1 | 1 |
| Množstvo balenia 3 | 40 |
| Množstvo balenia 4 | 4000 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905260287 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905260294 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905260300 |
| Item Unit Length | 48 |
| Item Unit Height | 28 |
| Item Unit Weight | 0,182 |
| Item Unit Width | 48 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk